

## TRANSPONDER AND COMPONENTS



### Türleser DR-55x

- Türleser für die Zutrittskontrolle
- Gehäuse weiß oder schwarz
- integrierter Beeper
- 3-fach LED (gelb, rot, grün)
- Interface CI20mA Wiegand, RS-232, RS-485
- geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Steckverbinder (Schraubklemmen)
- Montage UP (Schalterdose), AP-Ausführung (Rahmen)
- Zulassung CE, FTZ

#### Technische Daten:

Abmessungen (lxbxh):	(80x80x15) mm, Einbautiefe mit Stecker 20mm	
Betriebsspannung:	12V DC	
Stromverbrauch:	ca.100mA	
Frequenz:	125 KHz	13,56 MHz
Transponder:	EM4102	Mifare Standard
EM4x50		
Antenne:	integrierte Antenne im Gehäuse	
Interface:	Wiegand, Omron (Takt-Daten), RS-232, RS-485, kundenspezifisch	
Gehäuse:	Kunststoff, Ausführung weiß, schwarz	
Betriebstemperatur:	-20°C .. +70°C	125 kHz
	-20°C .. +55°C	13,56 MHz (Mifare)

#### Bestell-Information:

DR-55-1	4x02, V4x50, Titan, Unique, Nova, Q5 (unique mode)
DR-55-2	Mifare
AP-55	Rahmen für Aufputzmontage, konisch (80x80x25) mm, weiß, schwarz